

370093H MARTILLO SIN REBOTE MANGO HIERRO



| Código | Ø | —i↑ | ←i↑ | Peso(gr) |
|-------------|----|-----|-----|----------|
| 37009325000 | 25 | 105 | 270 | 385 |
| 37009330000 | 30 | 110 | 290 | 585 |
| 37009335000 | 35 | 110 | 295 | 690 |
| 37009340000 | 40 | 115 | 300 | 805 |
| 37009345000 | 45 | 120 | 305 | 935 |
| 37009350000 | 50 | 120 | 310 | 1150 |
| 37009360000 | 60 | 145 | 325 | 1750 |
| 37009370000 | 70 | 150 | 335 | 2250 |

Martillo con mango de tubo metálico con empuñadura ergonómica de goma antideslizante.

Estos martillos llevan granalla en el interior de la cabeza, la cual, en el momento de golpear, actúa como fuerza aditiva; al no rebotar, toda la fuerza del golpe es transmitida a la pieza. Las conteras de nylon blanco son fabricadas partiendo de barra extrusionada, con lo cual se consigue gran tenacidad y resistencia.

Aplicaciones: Montaje y reparación de automóviles, unión de piezas a mecanizar, posicionado de piezas en máquina, reparación y mantenimiento, trabajos de chapa, etc...